



製品名	冷凍ショーケース			
品番	SCR-VD6G			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	712	786	1055
寸法	内形	576	550	460
	有効内容積	109L		
キャビネット	収容能力	4.5リットルバット6個 10リットルバルク4個		
	外箱	電気亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂焼付塗装		
	内箱	電気亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂焼付塗装		
	断熱材	硬質ホウリウレタン一体発泡		
	扉柵	左右上スライド式二枚ぶた		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型ロータリー		
	電動機	単相100V 公称出力 200W コンデンサ始動		
	冷媒	R-22		
	冷却器	チューブオンシート型		
	送風機	—		
	温度調節	自動温度調節器		
	凝縮器	ワイヤー&チューブ型 自然通風式		
性能	霜取	—		
	性能	庫内温度 -10℃~-18℃ 外気 30℃, 無負荷 直射日光受けず		
電気特性	照明	蛍光灯 15WX1		
	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	運転	W	151/172
		霜取り	—	—
	電流	運転	A	1.7/1.7
霜取り		—	—	
運転時力率	—	0.89/1.0		
放熱量	325/349W (280/300kcal/h)			
付属品	ディッシャー・洗浄ポット			
その他	—			
製品質量	137kg			
作成日	1996年06月07日			

特長  
1. ノンCFC対応

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V