



## SRM-580SRB

●日配・乳製品、  
精肉・鮮魚両用  
SRM-580SRB

●プラスチック製モールバンパー（全周）装備

用途	形名	使用温度	有効内容積 L	陳列面積 m <sup>2</sup>	圧縮機 呼称出力 W	蛍光灯定格 消費電力 W	単相 100V		三相 200V		デフロスト時		製品 質量 kg		
							冷却運転時				W	A		W	A
							W	A	W	A					
日配 精肉・鮮魚	SRM-480SRB	-2~8℃	170	0.80	300	—	325/335	4.5/3.8	—	—	297/306	3.0/3.1	104		
	SRM-580SRB		216	1.02	300	—	348/374	4.7/3.9	—	—	325/334	3.3/3.3	120		
	SRM-680SRB		262	1.24	300	—	359/385	4.9/4.1	—	—	405/414	4.1/4.1	135		

注) 1.電気容量は左数値が50Hz、右数値が60Hzです。2.周囲条件：SKシリーズは、温度30℃湿度60%風速0.2m/sec以下、SK-JS及びその他のシリーズは、温度27℃湿度60%風速0.2m/sec以下でお使いください。3.デフロスト時の電気特性中、( ) 内数値は三相200V電源、( ) なしは単相100V電源の数値です。4.SAH-TCタイプのデフロスト時の単相100V電気特性は冷却運転時の単相100V電気特性と同じです。5.船舶、車輪用には使用できません。