



SRM-680SRB

- 日配・乳製品、
精肉・鮮魚両用

SRM-680SRB

- プラスチック製モールバンパー（全周）装備

用途	形名	使用温度	有効内容積 L	陳列面積 m ²	圧縮機 呼称出力 W	蛍光灯定格 消費電力 W	単相 100V		三相 200V		デフロスト時		製品 質量 kg
							冷却運転時				デフロスト時		
							W	A	W	A	W	A	
日配 精肉 鮮魚	SRM-480SRB	-2~8℃	170	0.80	300	—	325/335	4.5/3.8	—	—	297/306	3.0/3.1	104
	SRM-580SRB		216	1.02	300	—	348/374	4.7/3.9	—	—	325/334	3.3/3.3	120
	SRM-680SRB		262	1.24	300	—	359/385	4.9/4.1	—	—	405/414	4.1/4.1	135

注) 1.電気容量は左数値が50Hz、右数値が60Hzです。2.周囲条件：SKシリーズは、温度30℃湿度60%風速0.2m/sec以下、SK-JS及びその他のシリーズは、温度27℃湿度60%風速0.2m/sec以下でお使いください。3.デフロスト時の電気特性中、() 内数値は三相200V電源、() なしは単相100V電源の数値です。4.SAH-TCタイプのデフロスト時の単相100V電気特性は冷却運転時の単相100V電気特性と同じです。5.船舶、車輛用には使用できません。