



製品名	ソフトクリームフリーザー		
品番	SSF-M153PNA		
寸法 外形(W×D×H)	475	755	830
シリンダ容量	2.5L		
ミックスタック容量	9.6L		
材質	外装	前面、天面 ステンレス鋼板 側面、背面 電気亜鉛メッキ鋼板 アクリル焼付塗装	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	条件	AT. 25°C, 直射日光を受ず (1個に100ml盛り付た時)	
	製造能力	ソフトクリーム	シェーク
	連続取出能力	150個/時	170杯/時
	オーバーラン	約13個	
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 公称出力 600W	
	凝縮器	空冷式	
	冷却器	ステンレスシリンダー	
	冷媒	TP5R2	
	温度制御	マイコンコントロール	
電気定格	電源	三相 200V 50/60Hz	
	消費電力	1.3/1.7 kW	
	運転電流	5.5/5.9 A	
	始動電流	37.2/33.9 A	
	攪拌用電動機	出力 750W	
加熱殺菌	加熱方式	リバースホットガス方式	
	殺菌温度×時間	72°C×40分	
	殺菌工程	4時間以内	
電源	電線長さ	4.5m, 4芯 (3.5mm ²)	
	プラグ	接地形3極差込み	
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V	
配管口径	給水口	R1/2	
付属品	(ダストカバー兼用) 排水器組立 1式, 洗淨ブラシ大 1本, 洗淨ブラシ小 1本, ニューハイネス(無菌潤滑油) 1本, プランジャOリング(No16) 2個, ミックス供給器Oリング(JAS01013) 2個, ミックス供給器Oリング(KS14) 2個, スリーブ 1個, ロータリーシール 1個, 軸受ベアリング 1個, 殺菌用アダプター 1個 ブレード 2枚, ドレンパン 1式 排水ホース 1本, 取扱説明ビデオ 1本		
製品質量	約111kg		

- 注) 1. 本機は、ソフトクリーム/シェークの兼用機です。
 2. 公称出力について
 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 3. 電気特性値は、AT. 25°Cの時の値です。
 4. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 5. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

フ°ラク° = ⊕ ⊞ ⊚

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
K. マツダ	T. イシイ	A3サイズ	SSF-M153PNA-01
00.06.21	00.01.08	1/10	作成日 00.04.19 (S. イシハマ)

ミックス供給器Oリング(KS14)
個数変更(1個→2個)

製品コード	830-047-00
品番	SSF-M153PNA