



特長

1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番 SMR-T3

製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SMR-U45NB		
寸法		幅	奥行	高さ
	外形	750	450	800
	内形	690	342	317
キャビネット	総内容積	-		
	有効内容積	76L		
	収容能力	ビール中ビン(φ72)	45本	
		ビール大ビン(φ78)	38本	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
扉	左右スライド式カ"ラス2枚扉			
棚	1段1枚			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型		
	電動機	公称出力 100W		
	冷媒	HFC-134a		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	蒸発器用	1W×1	
		凝縮器用	3W×1	
	電源	単相100V 50/60Hz		
	温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
	凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
	霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内温度3~10℃(調節可)			
	室温30℃無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	5℃~30℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50	60
	消費電力	W	138	138
	電流	A	2.1	1.7
	運転時力率	-	0.65	0.81
放熱量	W	300	300	
付属品	排水皿(容量3.2L)、棚、底敷、温度計			
製品質量	53kg			
その他	漏電しゃ断器付き			

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	7A 125V

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
S. MITANI	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-U45NB-00
09.07.07	09.07.07	1/10	作成日 09.07.07(井口)

製品コード	848-380-61
品番	SMR-U45NB

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAID 000